

Qualitätsanforderung Schüttgut - Gewerbe- und Industrieabfälle voluminös (XPS Platten)

Materialbeschreibung:

Kunststoffabfälle, Lebens- und Genussmittelabfälle, Verpackungsmaterialien, Holzabfälle, Papierabfälle, Kartonagenabfälle, Dispersionsfarben, Textilien, Futtermittelabfälle, gebrauchte Filter- und Aufsaugmassen, sowie Abfälle, die mit Ölen, Fetten, Harzen, Farben, Anstrichmitteln, Lacken, Leim- und Klebemitteln, Bitumen, Wachsen, Teere, Imprägnierungsmitteln behaftet sind

Anliefersystem:

Absetzmulden, Abrollcontainer

Technisch/Physikalische Anforderungen an den Abfall:

Feste bis stichfeste Konsistenz, frei von nicht geöffneten Gebinden (ausgenommen Dispersionsfarben), keine zusammengerollten und/oder gebündelten Bänder/Folien/Schläuche, nicht klebend, nicht staubend, ohne erhöhte Geruchsbelästigung, ohne freie Flüssigphase, rieselfähig bzw. schüttfähig, Schüttdichte bis zu 200 kg/m³

Chemische Anforderungen an den Abfall:

Brom < 0,1 %, Chlor < 1 %, Fluor < 0,1 %, Jod < 0,1 %, Summe PCB und PCT < 50 mg/kg, Schwefel < 1 %, Antimon < 5.000 mg/kg, Arsen < 500 mg/kg, Blei < 5.000 mg/kg, Cadmium < 500 mg/kg, Chrom < 1.000 mg/kg, Kupfer < 5.000 mg/kg, Molybdän < 500 mg/kg, Nickel < 1.000 mg/kg, Quecksilber < 50 mg/kg, Zink < 5.000 mg/kg, pH-Wert 5 – 10, ausreagiert

Abfälle, die nicht unter diese Gruppe fallen:

- Abfälle, die einen relevanten Anteil an elementarem Kohlenstoff enthalten (z.B. Ruß, Aktivkohle, Gasreinigungsmassen)
- Abfälle, die mit Luft, Wasser, Säuren und/oder Laugen reagieren
- Abfälle, die zur Selbsterhitzung bzw. zur Selbstentzündung neigen
- Abfälle, die entzündlich sind (Flammpunkt < 60 °C)
- Abfälle mit erhöhter Geruchsbelästigung
- Flüssige Abfälle (auch in Gebinden – ausgenommen Dispersionsfarben)
- Gasförmige Abfälle in Druckgasbehältern (z.B. Spraydosen, Gaskartuschen, Gaspatronen, Gasflaschen, Feuerzeuge, Feuerlöscher)
- Abfälle, die biologisch gefährliche Stoffe der Risikogruppe 2 und/oder 3 gemäß Richtlinie der Europäischen Union 2000/54/EG idgF enthalten
- Abfälle, die Stoffe enthalten, die beim Einatmen und/oder bei Haut- bzw. Schleimhautkontakt zu Reizungen, Vergiftungen und/oder Verätzungen führen

VORWAGNER Kreislaufwirtschaft GmbH

A-4812 Pinsdorf | Sternberg 15 | Telefon: +43 7612 670 06 | Fax: +43 7612 670 06-11 | office@vorwagner.at | www.vorwagner.at

UniCredit Bank Austria
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT06 1200 0100 1078 1275

FN 442590v
DVR 0702871
UID-Nr. ATU 70021969

Landesgericht Wels
Gerichtsstand Gmunden

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vorwagner Kreislaufwirtschaft GmbH. Abrufbar sind diese über www.vorwagner.at.

- Abfälle, die Spitze und scharfe Gegenstände (z.B. Kanülen, Lanzetten, Skalpelle) in nicht durchstichfesten Verpackungen enthalten
- Abfälle, die Asbest oder/oder Mineralfasern mit vergleichbaren Eigenschaften enthalten
- Abfälle, die einen pH-Wert kleiner als 4 aufweisen
- Abfälle mit einem Glührückstand größer 35 %

VORWAGNER Kreislaufwirtschaft GmbH

A-4812 Pinsdorf | Sternberg 15 | Telefon: +43 7612 670 06 | Fax: +43 7612 670 06-11 | office@vorwagner.at | www.vorwagner.at

UniCredit Bank Austria
BIC: BKAUATWW
IBAN: AT06 1200 0100 1078 1275

FN 442590v
DVR 0702871
UID-Nr. ATU 70021969

Landesgericht Wels
Gerichtsstand Gmunden

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Vorwagner Kreislaufwirtschaft GmbH. Abrufbar sind diese über www.vorwagner.at.